Notice technique
Edition Janvier 2002
Numéro 3.26
Version n°04.2003
FIXATEUR POUR MURS

Construction

FIXATEUR POUR MURS

Durcisseur de surface.

Présentation

Le FIXATEUR POUR MURS est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche.

Le FIXATEUR POUR MURS est incolore après séchage.

Caractères généraux

Le FIXATEUR POUR MURS durcit les surfaces en matériaux courants de la construction : plâtre, mortier, béton, brique, terre cuite, pierre.

Grâce à sa faible viscosité le FIXATEUR POUR MURS pénètre profondément dans le support.

Le FIXATEUR POUR MURS permet de conserver l'aspect naturel du support.

Le FIXATEUR POUR MURS favorise l'adhérence des peintures et papiers peints.

Il s'utilise en intérieur et en extérieur

Domaines d'application

Renforcement superficiel de supports poreux et poussiéreux.

Conditionnement

Bidons de 2 litres et 5 litres.

Stockage - Conservation

- Craint le gel.
- Le produit stocké en emballage intact et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité se conserve un an.

Consommation

En général 0,2 à 0,3 l/m^2 suivant la porosité du support.

Mode d'emploi

Conditions d'utilisation

La température du support doit être comprise entre 5°C et 35°C.

Matériel de mise en œuvre

Rouleau, pinceau.

Préparation du support

- Retirer peintures, papiers peints ou tous revêtements muraux.
- Le support doit être propre et nettoyé. Toutes traces de salpêtre ou de moisissures doivent être éliminés

Attention aux supports trop dégradés nécessitant une remise en état préalable (plâtre mort, etc).

Mise en œuvre

- Agiter le FIXATEUR POUR MURS avant emploi.
- Veiller à bien imprégner le support.
- Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.

Attention : le FIXATEUR POUR MURS peut dans certains cas modifier légèrement la couleur du support, un essai préalable est nécessaire.

Construction

Protection après mise en œuvre	Dans le cas d'une application en extérieur, protéger de la pluie pendant 4 heures à 20°C.
Nettoyage des outils	Nettoyer directement après usage les outils à l'eau.
Restriction d'utilisation	■ Ne pas appliquer en sol. ■ Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque le FIXATEUR POUR MURS est bien sec au toucher. Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempage du papier par la colle. ■ Pour les papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.
Précautions	Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur internet http://www.sika.fr (services gratuits).

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France
Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr